

ZDROWE I OSZCZĘDNE OGRZEWANIE



PARAMETRY TECHNICZNE FOLII GRZEWczej **Heatplus**

	Folia niskotemperaturowa	Folia wysokotemperaturowa
Moc wyjściowa	220 W/m ²	400 W/m ²
Szerokość	50cm, 100cm	33cm, 66cm, 100cm
Długość	Dowolna	Dowolna
Grubość	~0,4 – 0,5 mm	~0,4 – 0,5 mm
Napięcie	230 V	230 V
Izolacja	Podwójnie izolowana poliuretanem	Podwójnie izolowana poliuretanem
Zewnętrzna izolacja	Potrójnie izolowana polią PET	Potrójnie izolowana polią PET
Sprawność	~98 %	~98 %
Temperatura	45 °C	70 °C
Zalecane sterowanie	Termostat lub inteligentny dom	Termostat lub inteligentny dom
Certyfikaty folii i producenta	CE, UL, LVD, EMC, RoHS, GOST, ISO 9001, ISO 14001	CE, UL, LVD, EMC, RoHS, GOST, ISO 9001, ISO 14001

FOLIA GRZEWcza O MOCY 220W/M² PODCZAS OBSERWACJI Z KAMERY TERMOWIZYJNEJ PRZEZ 60 MINUT

